Breiten und Beladungsgewichte

	Gurtförderer 20 S. 10-15		Gurtförderer 40 S. 16-31				Zahnriemen-förderer 40 S. 32-47		Schrägförderer 1, 2 o. 3 S. 48-55	Gurtförderer 80 90 W S. 58-59				Gurtförderer 80 250 W S. 60-61				Gurtförderer 90 S. 62-67		Zahnriemen-förderer 90 S. 72-79	
Breite	Antrieb mittig		Antrieb Umlenkung		Antrieb mittig		mittig / Umlenkung		Antrieb Umlenkung Länge max. 4 m	Antrieb Umlenkung bis 12 m/min		Antrieb Umlenkung bis 24 m/min		Antrieb Umlenkung bis 12 m/min		Antrieb Umlenkung bis 24 m/min		Antrieb Umlenkung		Antrieb Umlenkung	
	Staubetrieb		b		b		Staubetrieb		kein Staubetrieb	Staubetrieb		Staubetrieb		Staubetrieb		Staubetrieb		Staubetrieb		Staubetrieb	
	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein		Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
20	1	2																			
40	8	16	6	12	8	16	56	80												50	80
80	16	32	12	24	16	32	70	100												70	110
120			18	36	24	48														90	150
160	24	48	24	48	32	64															
200			30	60	40	80			8												
250			36	72	48	96															
300			42	84	56	112			8	15	30	8	15								
400			48	96	64	128															
500														30	60	15	30				
600																					
700																		75	150		
800																					
1000																					

Alle Werte sind Durchschnittwerte und hängen von der Aufgabenstellung im einzelnen Projekt ab.